

NovoMAX

ECO DRAIN

Mantenimiento de drenajes, limpiador de drenajes

1. Use Novomax Eco-drain cada noche, deberá ser utilizado después terminar la rutina de trabajo, se recomienda tener todo limpio.
2. Disuelva dos bolsa de Novomax Eco-drain en 3 litros de agua tibia entre 26-32 grados Celsius. Después de algunos minutos la mayoría de las partículas café se irán al fondo de la cubeta o balde mas los ingredientes activos suspendidos en el agua. Observe por favor que las partículas no se disolverán cuando están revueltas.
3. No utilice el agua caliente mas de 40 grados.
4. Vierta una solución de 1/2 litros de Novomax Eco-drain por cada drenaje, lavadero, lavatorio, ducha, rejilla de piso.
5. Al final del tratamiento lavase las manos.
6. Si no pudo usar una noche Novomax Eco-drain al día siguiente aumente la dosis al doble.

Por ejemplo, aplicar el producto diario y al final del periodo de trabajo.

Novomax Eco-drain se suministra en un empaque soluble en agua para agregar directo al sistema del drenaje o mezclar con agua.

Cocina: 25 Grs. por día.

Lavadero: 25 Grs. por día.

Cámara de grasa: 25 Grs. por día.




Instrucciones de Aplicación:

La aplicación de Novomax Eco-drain debe permitir un plazo de tiempo máximo de retención en la alcantarilla.

Especificaciones:

Descripción	Polvo Granulado	pH	6.0-8.5
Color	Rosado o Café	Densidad	0.5 - 0.61g / cm3
Fragancia	Netro	Contenido de nutrientes	Nutrientes y estimulantes biológicos, micro-alimentos y surfactantes.
Presentación	Balde de 10.5 Kg.	Contenido de placa	1.5 billones / gramo
Almacenamiento	No congelar. Guardar en lugar fresco y seco. No inhalar. Evite contacto con la piel, Léase MSDS		





Novomax Eco-drain esta echo especialmente para el suplemento directo de los drenajes y cámaras de grasa de Restaurantes, Supermercados, Centros Comerciales, comedores de campamentos mineros, Etc. Novomax Eco-drain contiene microorganismos que son capaces de degradar una amplia gama de aceites vegetales y grasas bajo condiciones aeróbicas, facultativas, anaeróbicas combinadas con reforzadores biológicos naturales, los micronutrientes y macro nutrientes. Cuando esta aplicado sobre una base regular, Novomax Eco-drain reduce la acumulación de grasa en colectores de aceite, drenajes y cámaras. Degradando la grasa y otros solidos que están libres en el sistema

Beneficios:

- Reduce olores.
- Mantiene limpio el drenaje.
- Reduce la acumulación de grasa.
- Mantiene la linea de la camara limpia.
- Previene emergencia de obstruccion.
- Actua limpiando todo tipo de cañerías, drenajes de cocina y baños.



Incrustación de grasa en tuberías y drenajes

● Indicador del nivel de grasa en tuberías



Incrustación de grasa en la trampa de grasa

TRAMPA DE GRASA

